



SISTEMA
INFISSI

ROLL 15 MS





- ☞ Prodotto naturale e rinnovabile, anti-statico e anti-allergico;
- ☞ A differenza di altri prodotti sintetici non contiene solventi né composti pericolosi;
- ☞ Consente livellamento di piccoli difetti dei pavimenti; Adatto per riscaldamento a pavimento;
- ☞ Fonoassorbente con proprietà di attenuazione agli urti;
- ☞ Alta durata e stabilità dimensionale anche in caso di variazioni di temperatura;
- ☞ Ottimo isolamento termico ed acustico;
- ☞ Grazie alle sue diverse proprietà offre un maggior comfort abitativo.

Descrizione	Sughero naturale per applicazioni commerciali e residenziali
Granulometria	1 - 5 mm
Misure disponibili	Larghezza: da 500 millimetri a 1300 mm; Spessore, compreso tra 1 e 15 mm; Lunghezza: secondo la richiesta del cliente
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza	≥ valore nominale
Tolleranza dello spessore	± 0.2 mm
Densità	200 - 240 Kg/m ³
Resistenza alla trazione	≥ 200 Kpa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65 % min
Flessibilità	Fattore 5 : pass
La riduzione del rumore di impatto	17 dB (valore indicativo per 2 mm di spessore)

Note: le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

Le seguenti istruzioni di installazione rappresentano una guida nelle procedure di installazione consigliate ai produttori di pavimenti. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.

Note: Non fissare mai meccanicamente Cork Roll 15 MS al Sotto-pavimento in quanto questo ridurrà notevolmente le prestazioni termiche ed acustiche.

CONDIZIONI AMBIENTE:

Temperatura > 10°C

Tasso di umidità < 75 %

SOTTOFONDO:

Le superfici devono essere pulite, asciutte e lisce, prive di cavità o rilievi, materiali sciolti, oli, grassi, e superfici. Il sottofondo deve essere perfettamente a livello. Il contenuto di umidità del sottofondo non deve essere superiore a 2,5%.

ISOLAMENTO BARRIERA AL VAPORE:

Inserire, prima di installare Green Cork Roll 15 MS, un foglio di polietilene isolante con funzione di barriera al vapore che copre l'intera area del pavimento e che cresca per almeno 50 mm lungo l'intero perimetro del pavimento.

I fogli di polietilene vanno sovrapposti l'uno all'altro per almeno 100 mm e se necessario sigillarli con nastro adeguato.

Dopo il completamento, il foglio di polietilene deve coprire l'intera area di cemento senza lacune.

INSTALLAZIONE GREEN CORK ROLL 15 MS:

Togliere dall'imballo Green Cork Roll 15MS almeno 24 ore prima dell'installazione e conservare nella stanza in cui l'installazione avrà luogo. Srotolare Green Cork Roll 15MS e tagliare alla lunghezza desiderata ed installare direttamente su tutto il pavimento facendo crescere di circa 30 mm sulle pareti e provvedere alla rimozione di tutta l'aria intrappolata.

Dopo il completamento, Green Cork Roll 15MS deve coprire l'intera area del pavimento senza lacune e con i giunti ben stretti e preferibilmente sigillati con apposito nastro sigillante.

INSTALLAZIONE PAVIMENTO FINALE:

Seguire scrupolosamente le istruzioni e raccomandazioni del produttore.



The mark of responsible forestry

www.celiege.com



SISTEMA INFISSI sas
C.da Casa Bianca
89844 · Nicotera · (VV)
Tel · + 39 096384199
Fax. +39 09631967001
E.mail:
info@sistemainfissi.com
www.sistemainfissi.com

