



SISTEMA INFISSI

ROLL 40 BR





- ☞ Prodotto ottenuto dalla miscela di granuli di sughero naturali selezionati e gomma riciclata;
- ☞ Esso combina la comprimibilità ed elasticità del sughero con la resistenza e la flessibilità della gomma;
- ☞ Fornisce un'ottima impermeabilizzazione ai liquidi, distorsione minima alla compressione, riduzione alle vibrazioni e ottime prestazioni elastiche;
- ☞ Applicazioni: può essere utilizzato sotto i pavimenti, in particolare negli ambienti con traffico intenso, con ottima tenuta ai liquidi e ai gas, riduzione o eliminazione di vibrazioni e ammortizzazioni degli urti.



Natural Product



Sound Insulation



Renewable Raw Material

SPECIFICHE TECNICHE

Umidità	4 - 6 %
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza	≥ valore nominale
Tolleranza dello spessore	Spessore ≤ 5 millimetri ± 0,2 millimetri Spessore ≥ 5 millimetri ± 5% e 0,5 mm massimo
Densità	500 ± 50 Kg/m ³
Resistenza alla trazione	≥ 800 Kpa
Compressione	10 - 20 %
Recupero	80 % min
Flessibilità	Factor 5 : pass
Riduzione del rumore di impatto	20 dB (valore indicativo per 6 mm di spessore)

Note: le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso



The mark of responsible forestry



CELIEGE

EUROPEAN CORK CONFEDERATION



SISTEMA INFISSI sas
C.da Casa Bianca
89844 · Nicotera · (VV)
Tel · + 39 096384199
Fax. +39 09631967001
E.mail:
info@sistemainfissi.com
www.sistemainfissi.com

